

HushWork.Sit&Stand



HushWork.Sit&Stand ist eine schallgedämmte Kabine, die eine neue Möglichkeit der Einzelarbeit im Büro bietet – man kann darin im Sitzen oder im Stehen arbeiten. Die Mitarbeiter entscheiden, welches die geeignete Arbeitsposition für sie ist und stellen die Tischfläche innerhalb von zwei Sekunden auf die gewünschte Höhe ein. Die Kabine benötigt weniger als 2 qm Platz, passt also in die meisten Büroräume. Die gesamte Kabine kann ohne vorheriges Auseinanderbauen bewegt werden.

Merkmale

- Gepolsterte Innenpaneele in zwei Stofftypen und insgesamt vierzig verschiedenen Farben verfügbar.
- Sprachpegelreduzierung um 27 dB für Privatsphäre bei Gesprächen.
- Komplett manuelle Höheneinstellung mit unserer patentierten Lösung, die einfach zu handhaben ist und Energie spart. Es ist ein nachhaltiger Ansatz für einen komfortablen und gesunden Arbeitsplatz.
- Vollautomatisches effizientes Belüftungs- und LED Beleuchtungssystem für Komfort und angenehmes Arbeiten.
- Manuell einstellbare Arbeitsflächenhöhe.

Design

Hushoffice



ABMESSUNGEN

Außenmaße		
H: 230 cm	B: 160 cm	T: 120 cm
Innenmaße		
H: 202 cm	B: 138,3 cm	T: 111,9 cm

Akustik-Verbundglastür
H: 206,7 cm B: 83,3 cm
mit eloxiertem Aluminium-Riegelgriff

Vorderseite aus Akustik-Verbundglasscheiben
H: 207,9 cm B: 58,7 cm

Rückseite aus Akustik-Verbundglasscheiben
H: 207,9 cm B: 56,2 cm
– klar oder mattiert

Arbeitsfläche
H: 66,5 – 122 cm B: 96 cm T: 53 cm

Säule
H: 202 cm B: 40 cm T: 12 cm

Gewicht 467,5 kg

AKUSTIK

Ergebnisse gemäß ISO 23351-1:2020.
Sprachpegelreduzierung – $D_{s,A}$ 27 (dB).

POLSTERUNG & OBERFLÄCHEN

Außen

Dreilagige Wabenplatte, Dicke 38 mm, beide Seiten melaminbeschichtet, mit fugenloser Kantenlasertechnologie bearbeitet.

Innenpaneele

HDF-Platte, Dicke 3 mm, mit nicht brennbarem Polyurethanschaumstoff beschichtet, gepolstert.

Glas

Akustik-Verbundsicherheitsglas (RW = 35 dB), umfasst Glas mit 2 x 5 mm Dicke, Akustikglas, Sicherheitsbeschriftung auf Vorderseite.

Tischplatte

Manuell höhenverstellbare Arbeitsplatte aus dreilagiger melaminbeschichteter Splanplatte, mit weißem Laminat überzogen, Dicke 3,8 mm.

Polsterung

40 Stofffarben für gepolsterte Paneele.

Petrus: 389 g/m², 100%PL.

Wolle: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Flammfester Schaumstoff (optional)

Elastische Polyurethanzusammensetzung, Verfahren ohne Verwendung von Fluorkohlenwasserstoffen (Freone) oder flüchtigen organischen Lösungsmitteln (z. B. Methylenchlorid).

Teppichboden

Für kommerzielle Intensivnutzung
(entwickelt für Hotelzimmer, Hotelsuiten, Boutiquen, Geschäfte, Restaurants, Rezeption, Treppen).

Türgriff und Scharniere

Aus eloxiertem Aluminium oder dunkelgrau lackiertem Aluminium.

MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN

Belüftungssystem

Aktivierter Bewegungsmelder, 3 Ventilatoren,
Maximalleistung pro individuellem Ventilator – 47 m³/h,
Gesamtluftaustausch – 141 m³/h.

Elektrik

LED Deckenleuchte, Lichtleistung: 17 W/1550 lm.
Stromanschluss (Spannung 230V, USB Typ A/C, 2x RJ45).
Aktivierter Bewegungsmelder, maximaler Stromverbrauch: 42 W.

ERDBEBENSICHERE VERANKERUNG

Alle Hushoffice Produkte verfügen über die Möglichkeit einer erdbebensicheren Verankerung als Standardlösung.